VAISALA

小型複合気象センサ ウェザートランスミッター WXT520 オーダーフォーム

| 頁目 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 7 | 8 | 9 | 10 | |
|----|--------------|--|-----------------|---|---|---|---|---|-----|---|----|----|--|
| | ウェザートランスミッター | | WXT520 | Α | Α | | | | | | Ш | 0 | |
| 1 | | 風向、風速、温度、湿度、気圧、雨量 | | Α | Α | | | | | | | | |
| З | 出力信号 | SDI-12 v1.3, 1200 baud,7,E,1 | | | | Α | | | | | | | |
| | | RS232 Standard ASCII auto, 19200 baud,8,N,1 | | | | В | | | | | | | |
| | | RS485 Standard ASCII polled, 19200 baud,8,N,1 | | | | С | | | | | | | |
| | | RS422 Standard ASCII auto, 19200 baud,8,N,1 | | | | D | | | | | | | |
| | | RS422 NEMA 0183 v3.0, 4800 baud,8,N,1 | | | | Ε | | | | | | | |
| | | USB/RS232,1.4m USB cable, ASCII auto, 19200 baud,8,N,1 | | | | F | | | | | | | |
| | | USB/RS485,1.4m USB cable, ASCII auto, 19200 baud,8,N,1 | | | | G | | | | | | | |
| 4 | ヒーター | なし | | | | | 0 | | | | | | |
| | | あり(風向風速、雨量測定用) | | | | | 1 | | | | | | |
| 5 | コネクター | なし | | | | | | Α | | | | | |
| | | 8ピン M12オスコネクター(ブッシングおよび接地アクセサリ付き) | | | | | | В | | | | | |
| 6 | ケーブル | なし | | | | | | , | 4 | | | | |
| | (電源供給/信号出力) | 2m 8ピン M12シールドケーブル | (222287) | | | | | - | 3 | | | | |
| | | 10m 8ピン M12シールドケーブル | (222288) | | | | | (| | | | | |
| | | 40m 8ピン 両端処理無しシールドケーブル | (217020) | | | | | [|) | | | | |
| | | 10m 8ピン M12ケーブル、両端コネクタ付シールドケーブル | (215952) | | | | | | | | | | |
| 7 | 取り付けアクセサリ | なし | | | | | | | 0 | | | | |
| | | 取り付けキット | (212792) | | | | | | 1 | | | | |
| | | 鳥よけ | (212793) | | | | | | 2 | : | | | |
| | | 取り付けキットおよび鳥よけ | (212792+212793) | | | | | | 3 | | | | |
| 8 | 設定用ソフトウェア | なし | | | | | | | | 0 | | | |
| | | サービスパック2(Windows用設定ツール、USBメンテナンスケーブル付き) | (220614) | | | | | | | 1 | ╛╏ | | |
| 9 | 取扱説明書 | なし | | | | | | | | | Α | | |
| | | 英語 英語または日本語、いずれか1部のみ無償、 | | | | | | | | | В | | |
| | | 日本語 いずれも追加†部毎に¥3,000となります | J | | | | | | | | J | 0 | |

WXT520用オプション/アクセサリー

| 品名 | 注文コード | 備考 | |
|----------------|-------------|------------------------------|--|
| サービスパック2 | 220614 | Windows用設定ツール、USBメンテナンスケーブル付 | |
| ラジエーションシールドセット | 218817SP | | |
| ボトムアクセサリー | WXTBOTTOMSP | BIFカード、M12コネクター、ネジ、Oリング付 | |

WXT510用オプション/アクセサリー

| 品名 | 注文コード | 備考 | |
|-------------------------|-------------|---|--|
| サービスパック1 | 215194 | ソフトウェア、RS232メンテナンスケーブル付 | |
| アダプタ | 221523 | USBメンテナンスケーブル用アダプタ | |
| WXT510/520用オプション/アクセサリー | | | |
| 品名 | 注文コード | 備考 | |
| 電源/信号出力ケーブル | 220782 | USB RS232/485、1.4m USB/M12ケーブル | |
| | 222287 | 2m、8ピンM12ケーブル | |
| | 222288 | 10m、8ピンM12ケーブル | |
| | 217020 | 40m 8ピン 両端処理無し | |
| | 215952 | 10m 8ピン M12ケーブル、両端コネクタ付シールドケーブル | |
| PTUモジュール | WXTPTUSP | 気圧、湿度、温度 | |
| ブッシング、接地アクセサリキット | 222109 | | |
| 取り付けキット | 212792 | | |
| 取り付け用ポール | AP-AT300205 | 外径30 φ 肉厚2mm アルマイト処理済み 0.5m | |
| | AP-AT300210 | 外径30 φ 肉厚2mm アルマイト処理済み 1.0m | |
| サージプロテクタ | WSP150 | コネクターなし | |
| | WSP152 | PC接続用M12コネクター付(上記項目3でFかG、項目5はB、項目6はEを要選択) | |
| 鳥よけ | 212793 | | |

取扱説明書

| <u> </u> | | | |
|----------|------------|-----|--|
| 機種名 | 注文コード | 備考 | |
| WXT520 | M210906EN | 英語 | |
| | M210906.IA | 日本語 | |